試作装置の諸特性

−方式の違いによる特性の比較−

日大生産工　○日大　太郎　　日大生産工(院)　習志野　泉
産総研　宅間　推名

1.　まえがき

近年の□□□

□本報告では, 以下の特性測定結果について報告する。

2.　提案手法

□□□

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \qquad (1)$$

□□□

3.　実験方法および測定方法

実験方法をFig.1に示す。□□

Fig.1　放射パターンの算定手法

□□

4.　実験結果および検討

□□□

表 1　各特性の比較

	方式A	方式B
反射率	89	76
透過率	11	24

□□であった　。

□□□

The Characteristics of Trial Production Equipment
Comparison of the Characteristic by the System　−

Taro NICHIDAI, Izumi NARASHINO and Shina TAKUMA

□□□

　□□□

　□□□

5.　まとめ

　□□

　□□

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

参考文献

1) G. Moan, C.M. Sargent and J.D. Embhury., “Acoustic Emission in Burt Test of Rocket Motorcase”, Proc, 3rd Int. Conf. Strength of Metals and Alloys (1973) p.52.
2) 斉藤喜八, 高垣玄吉郎 編「抑制性アミノ酸」講談社サイエンティフィク（1981） pp.73-101.
3) R. D.Blevins, Flow-Induced Vibration, 2nd ed., Van Nostrand Reinhold, New York (1990) pp. 22-24.
4) 志水英樹，鈴木信弘，山口 満，駅舎および周辺街並の知覚構造に関する研究, 日本建築学会計画系論文集, No.433（1992）pp. 41-51
5) 木下栄蔵，AHPの理論と実際，日科技連 (2000) p. 218.
6) 科学技術振興機構, 参考文献の役割と書き方，(2011) https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf, (参照 2019-06-24)